

□ Ø150
□ Ø200

□ G2 ☼
□ G3 ☼
□ G4 ☼
□ F7 ☼

recuperators



FILTR NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
PRO REKUPERÁTOR PRANA

G2☼	G3☼	G4☼	F7☼
ČÁSTICE >10 µM JEMNÝ PÍSEK, UHELNÝ PRACH, CEMENTOVÝ PRACH, POPÍLEK, TEXTILNÍ VLÁKNA, SPORY PLÍSNĚ, DŘEVĚNÝ PRACH.	ČÁSTICE >10 µM ROSTLINNÝ PYL, VÝTRUSY, SAZE, CHMÍŘÍ ROSTLIN, PRACH Z UHELNÝCH DOLŮ, METALURGICKÝ HRUBÝ PRACH A SUBLIMÁTY.	ČÁSTICE >5 µM MLÉČNÝ PRÁŠEK, SUBLIMÁTY OXIDU ZINEČNATÉHO, OLEJOVÝ SPREJ, MLHA, JEMNÝ PRACH, EMISE VOZIDEL, TABÁKOVÝ KOUŘ, OLOVNATÝ PRACH	ČÁSTICE >1 µM MOUKOVÝ PRACH, BARVICÍ PRACH, BRUSNÝ PRACH, SILIKOZOVÝ NEBEZPEČNÝ PRACH, ALKALICKÉ MLHY DEHTOVÁ MLHA, ATMOSFÉRICKÝ PRACH.

G2 + G3 – JSOU OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ FILTRY, SÍŤOVANÝ POLYURETAN, DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ- DOMÁCÍ MYCÍ PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ, INSTALOVAT AŽ PO ÚPLNÉM VYSUŠENÍ.

G4 - VLÁKNITÝ JEDNORÁZOVÝ FILTR.

TEXTOVÉ POPISNÉ PŘEKLADY LZE NALÉZT V MARKETINGOVÝCH MATERIÁLECH.

VAROVÁNÍ!

FILTRY NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHU JSOU OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ A VYŽADUJÍ PRAVIDELNOU ÚDRŽBU NEBO VÝMĚNU. PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST FILTRU JE AŽ 4 TÝDNY.


SERVIS:

VÝJMĚTE FILTR (INFORMACE JSOU POPSANY V TOMTO NÁVODU), FILTR VYMYJTE ČISTOU TEPLOU VODOU A NAINSTALUJTE DO REKUPERÁTORU AŽ PO ÚPLNÉM VYSUŠENÍ.


VÝMĚNA:

POKUD FILTR UŽ NENÍ VHODNÝ K ÚDRŽBĚ NEBO OBSAHUJE VIZUÁLNÍ POŠKOZENÍ, JE NUTNÉ HO VYMĚNIT ZA NOVÝ.


DOPORUČUJEME POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ FILTRY PRANA PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ REKUPERÁTORU A PŘEDCHÁZENÍ JEHO POŠKOZENÍ.




1.VYPNĚTE NAPÁJENÍ.



2.SEJMĚTE PŘEDNÍ KRYT
REKUPERÁTORU.



3.VYMĚŇTE ŠPINAVÝ FILTR.



4.OTOČTE KRYT B DO
PŮVODNÍ POZICE.



5.OBNOVTE NAPÁJENÍ.



VIDEONÁVOD

